



Transmaster Fuel Dock 150



Aplicação

Para transferência segura (sucção e recalque) de hidrocarbonetos (até 60% de aromáticos) Claros e Escuros, Óleos Vegetais e Minerais, Solventes e Derivados de Petróleo tais como: Óleo Diesel, Gasolina, Querosene, etc.

indicada para transferência entre Navio x Pier, Chata, Balsa, Plataforma Marítima, etc.

Construção

Tubo interno de borracha altamente resistente aos hidrocarbonetos.
Carcaça construída com camadas têxteis para reforço a tração e torção e dissipação dos esforços sofridos na operação.
Espiral de arame embutido para maior resistência ao vácuo.
Capa externa resistente a intempérie / abrasão.

Testes

Todas as mangueiras montadas com terminais são fornecidas com certificado de teste hidrostático e elétrico.

Notas

As mangueiras INAFLEX podem ser fornecidas com certificado de CONTEUDO LOCAL quando solicitado pelo cliente.

Favor consultar o nosso departamento técnico para informações adicionais.

A INAFLEX se reserva o direito de alterar as especificações sem

Dados Gerais

Pressão de teste: 1,5 vezes a pressão de trabalho.

Pressão de Ruptura: 4.0 vezes a pressão de trabalho.

Alcance Térmico: - 20°C + 80° C.

Resistência a vácuo: 0,7 Bar na temperatura ambiente.

Terminais

As mangueiras INAFLEX Transmaster Fuel Dock Face são fornecidas com terminais flange fixo incorporados (vulcanizados). (para maiores informações sobre os terminais visite o nosso site www.inaflex.com.br).

Dados Técnicos

Diâmetro Nominal Interno	Pressão de Trabalho
in	PSI
4"	150
6"	150
8"	150
10"	150
12"	150

* Para outros diâmetros favor entrar em contato com nosso departamento Técnico

